

LD 097/ADR/0,5M/SS

FEU DE GABARIT AVEC CATADIOPTRE LD 097/ADR/0,5M/SS

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 24	feu de gabarit avec ADR	oui
Nombre de LED	Feu de gabarit latéral	Catadioptré
4	oui	oui
Côté de montage	Tension	Puissance nominale
universel	12/24 V	0,25/1 W
Plage de température de fonctionnement	Couleur du feu	Niveau de sécurité
de -30°C à +50°C	orange	IP68

DESCRIPTION

Le feu de gabarit **LD 097/ADR/0,5M/SS** avec catadioptré est conçu pour être installé sur les véhicules utilitaires, les remorques et les semi-remorques, [y compris les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses](#). Il émet une lumière orange, améliorant la visibilité du gabarit du véhicule et renforçant la sécurité routière.

Le modèle est équipé de **4 diodes LED haute performance**, garantissant un éclairage durable et économe en énergie sous une alimentation **12/24 V**. Le feu est conforme aux exigences strictes de l'accord **ADR**, comme l'attestent les essais en vigueur. **Cette conformité garantit le respect de la réglementation applicable et permet son utilisation sur les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses.**

Son indice de protection **IP68** assure une étanchéité totale contre la poussière et une résistance à une immersion prolongée dans l'eau, tandis que l'homologation **R10** certifie sa résistance aux perturbations électromagnétiques.

Le feu est équipé d'un **câble ADR rond 2 x 0,75 mm²** d'une longueur de **0,5 m**, terminé par un **connecteur Superseal** avec contacts femelles. Le kit comprend également une **prise Superseal** avec contacts mâles, fournie séparément, afin de faciliter un montage rapide, fiable et sécurisé de l'installation électrique.

