

LD 500/ADR/0,5M/SS

FEU DE GABARIT AVEC CATADIOPTRE LD 500/ADR/0,5M/SS

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 55	feu de gabarit avec ADR	oui
Nombre de LED	Feu de gabarit latéral	Catadioptré
3	oui	oui
Côté de montage	Tension	Puissance nominale
universel	12/24 V	0,4/0,7 W
Plage de température de fonctionnement	Couleur du feu	Niveau de sécurité
de -30°C à +50°C	orange	IP68

DESCRIPTION

Le feu de gabarit **LD 500/ADR/0,5M/SS** avec catadioptré est conçu pour être installé sur les véhicules utilitaires, les remorques et les semi-remorques, y compris les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses conformément aux exigences de l'accord [ADR](#). Il émet une lumière de position orange qui souligne efficacement le gabarit du véhicule, améliorant sa visibilité et renforçant la sécurité routière, de jour comme de nuit.

Le modèle est équipé d'un **support de fixation pratique** et d'un **catadioptré intégré**, permettant au véhicule de rester mieux visible même lorsque l'éclairage est éteint. Les **3 diodes LED haute performance** garantissent une longue durée de vie, une faible consommation d'énergie et un fonctionnement fiable dans des conditions d'utilisation exigeantes.

Le feu fonctionne sur des installations **12 V et 24 V**, ce qui permet son utilisation sur différents types de véhicules. Il est équipé d'un **câble ADR rond 2 x 0,75 mm²** d'une longueur de **0,5 m**, ainsi que d'un **connecteur Superseal**: une fiche avec contacts femelles. La prise avec contacts mâles est fournie séparément, ce qui facilite l'installation et garantit une connexion électrique étanche.

Grâce à son indice de protection **IP68**, à sa résistance aux températures comprises entre **-30 °C et +50 °C** et à sa conformité à la norme de compatibilité électromagnétique **EMC R10**, le feu **LD 500/ADR/0,5M/SS** est parfaitement adapté à une utilisation professionnelle intensive.

