

LD 526/ADR/0,5M/SS

FEU DE GABARIT AVEC CATADIOPTRE LD 526/ADR/0,5M/SS

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 55	feu de gabarit avec ADR	oui
Nombre de LED	Feu de gabarit latéral	Catadioptré
3	oui	oui
Côté de montage	Tension	Puissance nominale
universel	12/24 V	0,4/0,7 W
Plage de température de fonctionnement	Couleur du feu	Niveau de sécurité
de -30°C à +50°C	orange	IP68

DESCRIPTION

Le **LD 526/ADR/0,5M/SS** est un [feu de position à LED](#) avec catadioptré, équipé d'un **socle en caoutchouc**, conçu pour être installé sur les véhicules utilitaires, les remorques et les semi-remorques, y compris les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses conformément aux exigences de l'accord ADR. Il émet une lumière orange qui souligne efficacement le gabarit du véhicule, améliorant sa visibilité et renforçant la sécurité routière.

Le feu est équipé de **trois diodes LED haute performance** ainsi que d'un **catadioptré intégré**, garantissant un fonctionnement durable et économe en énergie. Le **socle en caoutchouc souple** facilite le montage, améliore l'adaptation du feu à la surface du véhicule et réduit les effets des vibrations pendant l'utilisation.

Le modèle est compatible avec les installations électriques **12 V et 24 V**. Il est équipé d'un **câble ADR rond 2 x 0,75 mm²** d'une longueur de **0,5 m**, terminé par une **fiche Superseal** avec contacts femelles. La **prise Superseal** avec contacts mâles est fournie séparément, permettant de réaliser une connexion électrique fiable et parfaitement étanche.

Grâce à son indice de protection **IP68**, à sa conformité à la norme de compatibilité électromagnétique **EMC R10** et à sa large plage de températures de fonctionnement, le **LD 526/ADR/0,5M/SS** est parfaitement adapté aux conditions d'utilisation les plus exigeantes, offrant une grande fiabilité et une longue durée de vie.

