

LD 2216/ADR/0,5M/SS

FEU DE GABARIT AVEC CATADIOPTRE LD 2216/ADR/0,5M/SS

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 85	feu de gabarit avec ADR	oui
Nombre de LED	Feu de gabarit latéral	Catadioptré
4	oui	oui
Côté de montage	Tension	Puissance nominale
universel	12/24 V	0,6/1,2 W
Plage de température de fonctionnement	Couleur du feu	Niveau de sécurité
de -30°C à +50°C	orange	IP68

DESCRIPTION

Le **feu de gabarit LED LD 2216/ADR/0,5M/SS** a été conçu pour les véhicules utilitaires, les remorques et les semi-remorques, y compris les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses conformément aux exigences de l'accord ADR. Équipé d'un **catadioptré** et de **quatre diodes LED haute performance**, il améliore efficacement la visibilité du véhicule sur la route, renforçant ainsi la sécurité d'utilisation.

Le modèle est équipé d'un **câble ADR rond 2 x 0,75 mm²** d'une longueur de **0,5 m** ainsi que d'un **kit de connecteurs Superseal** - une fiche avec contacts femelles et une prise avec contacts mâles, fournies séparément. Cette solution permet de réaliser un raccordement électrique rapide, pratique et fiable.

Le corps du feu a été conçu de manière à permettre un **montage sans éléments de fixation visibles**. Grâce à cela, le produit se distingue par son aspect esthétique et constitue une finition élégante de l'aménagement du véhicule.

Son indice de protection élevé **IP68**, sa conformité aux exigences de compatibilité électromagnétique **EMC R10** ainsi que sa capacité à fonctionner dans une plage de températures allant de **-30 °C à +50 °C** garantissent un fonctionnement fiable, même en cas d'utilisation intensive dans des conditions routières et météorologiques difficiles. L'alimentation **12/24 V** permet une large utilisation sur différents types de véhicules, tandis que la technologie **LED** assure une longue durée de vie et un fonctionnement fiable pendant toute la période d'exploitation.

