

LZD 2303/ADR/0,5M/AMP7

FEU ARRIÈRE MULTIFONCTION CARMEN (DROIT) LZD 2303/ADR/0,5M/AMP7

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 87	feu arrière combiné avec ADR	oui
Feu de position arrière	Clignotant arrière à défilement	Éclairage de la plaque latérale
oui	oui	oui
Feu de stop	Feu de brouillard	Feu de marche arrière
oui	oui	oui
Catadioptré	Côté de montage	Tension
oui	droit	12/24 V
Plage de température de fonctionnement	Niveau de sécurité	
de -30°C à +50°C	IP68	

DESCRIPTION

Le **feu arrière multifonction CARMEN LZD 2303/ADR/0,5M/AMP7** a été conçu pour les véhicules utilitaires modernes, où la fiabilité, la sécurité et l'esthétique sont des éléments essentiels. Grâce à la technologie **LED** et à la signature lumineuse caractéristique **NEON** du feu de position, il assure une excellente visibilité du véhicule de jour comme de nuit, contribuant ainsi à améliorer la sécurité de tous les usagers de la route.

Le modèle est équipé d'un **clignotant dynamique**, dont la séquence lumineuse progressive attire plus efficacement l'attention des autres conducteurs et indique clairement l'intention de changer de direction. Le **feu stop placé sous un cabochon transparent** garantit une émission lumineuse intense, tandis que les autres fonctions – **feu de recul, feu antibrouillard et éclairage latéral de plaque d'immatriculation** – offrent toutes les fonctionnalités nécessaires à l'utilisation quotidienne des camions, remorques et semi-remorques. L'ensemble est complété par un **catadioptré intégré** améliorant la visibilité du véhicule lors du stationnement ou à l'arrêt.

La version **ADR** est adaptée au montage sur les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses conformément aux exigences de l'accord ADR. Le **câble ADR rond 6 × 0,5 mm²** d'une longueur de **0,5 m**, protégé par une gaine de protection, ainsi que le **connecteur Amphenol 7 broches** garantissent une connexion électrique durable et sécurisée avec l'installation du véhicule. La fiche **Amphenol 7 broches** est fournie séparément, permettant une installation pratique conformément aux exigences du constructeur du véhicule.

Le feu est destiné à être installé **sur le côté droit du véhicule** et fonctionne avec des installations électriques **12 V et 24 V**. Il a été conçu pour garantir un fonctionnement fiable dans une large plage de températures, ce qui lui permet de fonctionner efficacement aussi bien en période de fortes chaleurs que dans des conditions hivernales difficiles.

Le produit répond aux exigences d'homologation relatives à la **compatibilité électromagnétique EMC R10**, confirmant sa résistance aux perturbations électromagnétiques ainsi que sa compatibilité avec les systèmes électroniques des véhicules modernes.

Fonctions du feu:

- feu de position arrière **NEON** – **4,2/8,6 W**;
- feu stop (cabochon transparent) – **2,6/3,1 W**;
- clignotant dynamique – **1,5/3,2 W**;
- feu de recul – **2,5/5,2 W**;
- feu antibrouillard – **2/4 W**;
- éclairage latéral de plaque d'immatriculation – **0,5/1 W**;
- catadioptré.

