

LDO 2660/ADR/1,5M/SS

GYROPHARE LDO 2660/ADR/1,5M/SS

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 110A	gyrophare avec ADR	oui
Nombre de LED	Feu d'avertissement	Mode de travail
24	oui	F-flash
Modes de fixation	Tension	Puissance nominale
fixation à la surface	12/24 V	14 W
Plage de température de fonctionnement	Fréquence de travail	Couleur du feu
de -30°C à +50°C	2,1 Hz	orange
Niveau de sécurité		
IP68		

DESCRIPTION

Le **feu d'avertissement LED LDO 2660/ADR/1,5M/SS** est conçu pour être installé sur les véhicules transportant des marchandises dangereuses et répond aux exigences de l'accord ADR. Équipé de **24 diodes LED haute performance**, il émet une lumière orange d'avertissement intense en **mode de clignotement unique à une fréquence de 2,1 Hz**, assurant une excellente visibilité du véhicule et renforçant la sécurité lors des opérations.

Le modèle est adapté à une alimentation **12/24 V** et se caractérise par une puissance de **14 W**. Sa construction robuste avec fixation par vissage garantit un montage durable et stable, y compris sur les véhicules utilisés dans des conditions exigeantes. Son indice de protection élevé **IP68** protège efficacement le feu contre la poussière, l'eau et les effets défavorables des conditions atmosphériques, tandis que sa large plage de températures de fonctionnement assure un fonctionnement fiable tout au long de l'année. La conformité à l'homologation **EMC R10** confirme sa résistance aux perturbations électromagnétiques.

Le feu est équipé d'un **câble ADR rond 2 x 0,75 mm²** d'une longueur de **1,5 m**, terminé par une **fiche Superseal avec contacts femelles**. Le kit comprend également une **prise Superseal avec contacts mâles**, fournie séparément pour un montage autonome, permettant de réaliser une connexion électrique durable et parfaitement étanche avec l'installation du véhicule.

