

LRD 2679/ADR/1,5M/SS

LAMPE DE TRAVAIL LRD 2679/ADR/1,5M/SS (ÉCLAIRAGE DIFFUS, 1000 LM)

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 111	feu de travail avec ADR	oui
Nombre de LED	Lumière dispersée	Côté de montage
15	oui	universel
Modes de fixation	Tension	Puissance nominale
fixation à la surface	12/24 V	12 W
Plage de température de fonctionnement	Couleur du feu	Température de couleur
de -30°C à +50°C	blanc	6500 K
Flux lumineux	Niveau de sécurité	
1000 lm	IP68	

DESCRIPTION

Le **projecteur de travail LED LRD 2679/ADR/1,5M/SS** a été conçu pour les véhicules utilitaires, notamment ceux destinés au transport de marchandises dangereuses, conformément aux exigences de l'accord ADR.

La source lumineuse se compose de **15 diodes LED haute performance** d'une puissance totale de **12 W**, générant un flux lumineux de **1000 lm**. La lumière blanche diffuse d'une température de couleur de **6500 K** éclaire uniformément la zone de travail, améliorant le confort et la sécurité des opérations effectuées, quelles que soient les conditions d'éclairage.

Le projecteur est équipé d'un **câble ADR rond 2 x 0,75 mm²** d'une longueur de **1,5 m**. Le kit comprend une **fiche Superseal avec contacts femelles**, tandis que la **prise Superseal avec contacts mâles** est fournie séparément, garantissant un montage pratique ainsi qu'une connexion électrique durable et étanche.

Grâce à son indice de protection élevé **IP68**, le produit est efficacement protégé contre la poussière, l'eau et les effets défavorables des conditions atmosphériques, ce qui permet une utilisation fiable même dans des environnements de travail exigeants. Sa large plage de températures de fonctionnement assure un fonctionnement sans défaillance tout au long de l'année, tandis que sa conformité à l'homologation **EMC R10** confirme sa résistance aux perturbations électromagnétiques et garantit une coopération sûre avec les autres systèmes électriques du véhicule.

