

RTR 3367

CADRE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION LED 3-EN-1 – ÉCLAIRAGE DE PLAQUE, FEU DE REcul ET FEU ANTIBROUILLARD RTR 3367

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 160	feu de plaque	oui
Nombre de LED	Éclairage de la plaque	Feu de brouillard
24	oui	oui
Feu de marche arrière	Tension	Câble
oui	12/24 V	4×0,5 mm ² ; longueur de câble 1,5 m
Plage de température de fonctionnement	Niveau de sécurité	
de -30°C à +50°C	IP68	

DESCRIPTION

Le cadre de plaque d'immatriculation **RTR 3367** a été conçu pour les véhicules utilitaires, les remorques, les semi-remorques ainsi que les porte-voitures. Il combine, dans une seule construction, la fonction de fixation de la **plaque d'immatriculation avec éclairage LED**, ainsi que des **feux de recul et antibrouillard** supplémentaires. Cette solution permet de réduire le nombre d'éléments séparés installés sur le véhicule, tout en offrant une apparence esthétique et un montage simplifié.

Les LED utilisées assurent un éclairage blanc et uniforme de la plaque d'immatriculation, dirigé **vers le bas**. Le feu de recul intégré améliore la visibilité lors des manœuvres, tandis que le feu antibrouillard renforce la sécurité de conduite dans des conditions météorologiques difficiles. Le produit est conçu pour une installation en **12/24 V**, ce qui permet son utilisation sur une large gamme de véhicules.

La caractéristique distinctive du modèle **RTR 3367** réside dans sa conception monobloc, avec un boîtier intégré et des inserts hermétiques. La technologie **Clean-Wire Technology** – un système interne de guidage des câbles – élimine le risque de pénétration de saletés dans les gaines de câbles, améliorant ainsi la durabilité et l'esthétique de l'ensemble. La partie inférieure du cadre fait office de couvercle du système de câblage, de sorte que tous les câbles restent dissimulés et correctement protégés.

Le boîtier avec un indice d'étanchéité élevé **IP68** garantit une résistance à l'eau, à la poussière et aux conditions de travail exigeantes. Le produit est conçu pour fonctionner à des températures comprises entre **-30 °C et +50 °C**, tandis que le câble de **1,5 m** facilite l'installation sur différents types de carrosseries.

Le **RTR 3367** constitue une solution pratique **pour les fabricants de remorques, de semi-remorques et de porte-voitures** à la recherche d'un produit durable, esthétique et multifonctionnel. Un autre avantage est la possibilité de réaliser une **impression personnalisée sur la partie inférieure du cadre selon le projet du client**, permettant ainsi d'adapter le produit à l'identité visuelle du fabricant ou de la marque.

