

LCD 3463

FEU DE REcul LCD 3463

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 170	feu de recul	oui
Nombre de LED	Feu de marche arrière	Côté de montage
6	oui	universel
Tension	Puissance nominale	Câble
12/24 V	1,5 W	2x0,75 mm ² ; longueur de câble 0,5 m
Plage de température de fonctionnement	Couleur du feu	Niveau de sécurité
de -30°C à +50°C	blanc	IP68

DESCRIPTION

Feu de recul LCD 3463 est une solution compacte destinée à **signaler la manœuvre de recul du véhicule**. Équipé de **6 LED**, il émet une **lumière blanche** et fonctionne avec des installations électriques **12/24 V**. Grâce à ses dimensions réduites et à son design discret, il convient parfaitement aux endroits où il est important de préserver l'esthétique du véhicule.

Le feu est équipé d'un **câble rond de 0,5 m de longueur**, d'une section de 2x0,75 mm². Le **joint en caoutchouc** fourni permet une installation sur une surface plane tout en réduisant le risque de rayures sur la carrosserie lors du montage et de l'utilisation.

Repérage des fils:

- noir „+”;
- blanc „-”.

Le LCD 3463 bénéficie d'un **indice de protection IP68**, garantissant une haute résistance à la poussière et à l'eau. Il peut fonctionner à des températures comprises entre **-30 °C et +50 °C**. Le produit bénéficie de l'**homologation R148** et répond aux exigences de la **norme R10 EMC**, confirmant sa conformité aux exigences en matière d'éclairage et de compatibilité électromagnétique.

Le **feu de recul LCD 3463** associe **des dimensions réduites, une installation simple et une construction durable**, constituant un complément pratique à l'éclairage du véhicule.

*Tous les produits d'éclairage **HORPOL** sont fabriqués en Pologne, avec une attention particulière portée à la plus haute qualité de fabrication, à la durabilité et à la fiabilité.*

