

LZD 2885

FEU ARRIÈRE MULTIFONCTION CUBE LZD 2885 AVEC CADRE MÉTALLISÉ

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 164	feu multifonction arrière, multifonction	oui
Nombre de LED	Feu de position arrière	Feu de brouillard
71	oui	oui
Côté de montage	Tension	Câble
universel	12/24 V	3x0,5 mm ² ; longueur de câble 1 m
Plage de température de fonctionnement	Niveau de sécurité	
de -30°C à +50°C	IP68	

DESCRIPTION

Le feu arrière multifonction CUBE LZD 2885 est une solution d'éclairage LED fonctionnelle et soigneusement conçue, pensée pour garantir un fonctionnement fiable dans des conditions routières exigeantes. Son cadre métallisé et sa glace légèrement teintée lui confèrent une apparence moderne, parfaitement adaptée à différents types de carrosseries de véhicules.

Le modèle LZD 2885 est équipé de deux fonctions d'éclairage essentielles: le feu de position NEON (1,3/1,8 W) et le feu antibrouillard arrière (3,3/3,8 W), qui assurent une bonne visibilité, tant pour le conducteur que pour les autres usagers de la route. **Ses 71 LED** offrent une intensité lumineuse adaptée tout en maintenant une faible consommation d'énergie.

Ce produit est destiné aux véhicules utilitaires, tels que les remorques, [les semi-remorques](#), les camions, [les machines agricoles](#) et les véhicules spéciaux. Grâce à son **alimentation 12/24 V**, ce feu peut être utilisé sur des véhicules équipés d'installations électriques fonctionnant sous l'une ou l'autre de ces tensions.

Son montage universel permet une installation à gauche comme à droite du véhicule, tandis que sa conception prévoit exclusivement un montage en position verticale. Le kit comprend un cadre d'espacement, qui facilite une fixation stable sur une surface plane, ainsi qu'un cadre extérieur qui assure une finition esthétique et protège les bords du produit.

L'indice de protection IP68 garantit une protection efficace contre la poussière et l'eau, favorisant un fonctionnement fiable du feu dans des conditions d'utilisation exigeantes. Le produit est conforme aux homologations R148 et R10, relatives à l'éclairage des véhicules et à la compatibilité électromagnétique.

Le raccordement s'effectue à l'aide d'un câble rond de 1 m de longueur et d'une section de 3x0,5 mm². Le code couleur des conducteurs facilite une installation correcte:

blanc – masse,

rouge – feu de position,

bleu – feu antibrouillard arrière.

Le modèle est également disponible en version avec cadre noir, référence [LZD 2883](#), ce qui permet d'adapter l'apparence du feu aux préférences de chacun.

Ce produit a été conçu et fabriqué par [HORPOL](#), fabricant polonais d'éclairage pour véhicules, qui allie une longue expérience à une attention particulière portée à la qualité de fabrication et à la durabilité de ses solutions.

