LZD 2790/W2

FEU MULTIFONCTION ARRIÈRE CLEO, VERSION LATÉRALE LZD 2790/W2

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 115N	feu multifonction arrière	oui
Nombre de LED	Feu de position arrière	Clignotant arrière
32	oui	oui
Feu de stop	Côté de montage	Tension
oui	universel	12/24 V
Câble	Plage de température de fonctionnement	Niveau de sécurité
4×0,5 mm2; longueur de câble 1 m	de -30°C à +50°C	IP68

DESCRIPTION

Le feu arrière multifonction **CLEO LZD 2790/W2** est un feu compact au design moderne, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et utilisant la technologie écoénergétique **LED**, qui permet d'obtenir d'excellentes performances lumineuses tout en consommant très peu d'électricité. Le feu **LZD 2790/W2** est totalement résistant à l'eau et à la poussière (**IP 68**), ce qui permet une utilisation sans problème dans des conditions de terrain et météorologiques variables. **32 diodes** haute performance offrent une lumière uniforme et intense, améliorant ainsi la **visibilité** et la **sécurité sur la route**. Le produit respecte les normes de compatibilité électromagnétique (**CEM**), éliminant ainsi le risque d'interférences pouvant affecter d'autres appareils électriques du véhicule. Le feu **LZD 2790/W2 avec fixation latérale** est universel en termes de montage, il peut être installé aussi bien à gauche qu'à droite du véhicule, à la fois verticalement et horizontalement. Grâce à ce type de fixation, l'installation du feu est extrêmement simple et flexible, permettant de l'adapter à différents types de véhicules et de machines. **Le feu est équipé des fonctions suivantes:** - feu de position arrière avec effet **NEON**; - clignotant arrière; - feu de freinage. Ce modèle sera notamment adapté aux machines agricoles et de construction, aux véhicules spécialisés, chariots élévateurs, quads, véhicules électriques légers ainsi qu'aux véhicules municipaux, où la fiabilité et la durabilité sont essentielles. **Consommation d'énergie à une tension de fonctionnement de 12 V :** - feu de position arrière (2 W) - clignotant arrière (1,7 W) - feu de freinage (2,7 W), **Consommation d'énergie à une tension de fonctionnement de 24 V :** - feu de position arrière (4,2 W) - clignotant arrière (4 W) – feu de freinage (3 W), Dans notre offre, vous trouverez également des **feux multifonctions arrière combinés CLEO** disponibles en versions avec fixation inférieure **LZD 2790/B** ainsi que des modèles sur tube **LZD 2790/R2**.

HORPOL A. Horeczy Sp.k.
NIP: 554-039-40-86
ul. Lipowa 3, Lipniki
86-005 Biale Blota, Pologne
+48 52 320 35 93
horpol@horpol.pl