

LD 3086

FEU DE GABARIT DE TOIT LD 3086

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 138	feu de gabarit	oui
Nombre de LED	Feu de position arrière	Côté de montage
12	oui	universel
Tension	Puissance nominale	Câble
12/24 V	1,1/2,1 W	2x0,75 mm ² ; longueur de câble 0,5 m
Plage de température de fonctionnement	Couleur du feu	Niveau de sécurité
de -30°C à +50°C	rouge	IP 68

DESCRIPTION

LD 3086 – est un feu d'angle, conçu pour être monté sur le toit de la cabine, qui s'avérera utile sur divers types de véhicules tels que...: -fourgons; -véhicules utilitaires; -dômes couchette et spoilers; -machines agricoles et de construction; -véhicules poids lourds; -véhicules spéciaux. La conception symétrique permet une installation universelle (à droite comme à gauche du véhicule).

Feu de position arrière LD 3086. Grâce à l'utilisation d'un revêtement diffusant spécial, la lampe émet un **néon rouge** clair qui met en valeur sa forme sans provoquer «d'éblouissement» pour les autres usagers de la route. Son design moderne et les matériaux de haute qualité utilisés pour sa fabrication en font un produit de premier ordre. Les vis de montage ont été esthétiquement dissimulées par des caches. La lampe est dotée d'une tension universelle de **12/24 V**, d'une faible consommation d'énergie (**12 V-1,1 W, 24 V-2,1 W**), d'un indice de protection **IP 68** élevé et d'une plage de températures de fonctionnement **de -30 degrés C à +50 degrés C**. Ce produit répondra aux attentes des utilisateurs les plus exigeants qui recherchent des solutions fiables et durables pour leurs véhicules.

