

## LD 3117/P

FEU DE GABARIT SUR SUPPORT LD 3117/P

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                                  |                                        |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Type de feux                                     | Catégorie de feux                      | Feux LED             |
| HOR 44A                                          | feu de gabarit                         | oui                  |
| Nombre de LED                                    | Feu de gabarit arrière                 | Feu de gabarit avant |
| 9                                                | oui                                    | oui                  |
| Bras                                             | Côté de montage                        | Tension              |
| oui                                              | droit                                  | 12/24 V              |
| Câble                                            | Plage de température de fonctionnement | Niveau de sécurité   |
| 2×0,75 mm <sup>2</sup> ; longueur de câble 0,5 m | de -30°C à +50°C                       | IP68                 |

### DESCRIPTION

Le **LD 3117/P** est un feu de gabarit sur une courte antenne diagonale, conçu pour être monté sur le côté **droit** du véhicule. Il est destiné aux petites remorques ainsi qu'aux camions et aux semi-remorques. Le feu émet une lumière **néon claire** et remplit les fonctions les plus importantes. Fonctions du feu **LD 3117/P**: – feu de gabarit **avant** de lumière blanche (0,4/0,9 W) – feu de gabarit **arrière** de lumière rouge (0,9/1,8 W) Le feu fonctionne à une tension universelle de **12/24 V** et a une faible consommation d'énergie. Seules des diodes de marque ont été utilisées dans la production, ce qui distingue nettement la qualité de la lumière et souligne de manière attrayante le contour du véhicule en mouvement. L'indice de protection élevé **IP 68** et la plage de température de fonctionnement **de -30 à + 50 degrés Celsius** en font un produit de qualité supérieure. **Assurez votre sécurité sur la route! Rendez votre véhicule visible grâce aux innovations LED!**

