

LZD 3050/H101

ENSEMBLE DE FEUX COMBINÉS MAVIC AVEC TRIANGLE RÉFLÉCHISSANT ET FEU DE POSITION SUR FLÈCHE LZD 3050/H101

DONNÉES TECHNIQUES

Catégorie de feux	Feux LED	Nombre de LED
feu multifonction arrière	oui	98
Feu de position arrière	Feu de gabarit arrière	Feu de gabarit avant
oui	oui	oui
Feu de gabarit latéral	Bras	Clignotant arrière
oui	oui	oui
Feu de stop	Feu de brouillard	Feu de marche arrière
oui	oui	oui
Catadioptre	Côté de montage	Tension
oui	droit	12/24 V
Câble	Plage de température de fonctionnement	Niveau de sécurité
6x0,5 mm ² ; longueur de câble 1,5 m	de -30°C à +50°C	IP68

DESCRIPTION

La large gamme de feux combinés modernes **MAVIC** a été complétée par des ensembles pratiques **avec des feux de position à 3 fonctions sur flèches**. Les ensembles de feux portant les codes **LZD 3049/H101 (gauche)** et **LZD 3050/H101 (droit)** avec un triangle réfléchissant sont destinés aux remorques, semi-remorques, dépanneuses et machines agricoles. **Principaux avantages des ensembles:** - Grâce à la double prise **Superseal** dans le boîtier des feux combinés, il est possible de connecter facilement le feu de position intégré sur la flèche et l'éclairage de plaque d'immatriculation du véhicule ou le faisceau d'alimentation du feu de position. - Le connecteur rapide doté du système **Click&Ride** permet un montage et un démontage faciles et pratiques du feu de position, sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'ensemble. Si le feu de position heurte un obstacle, le connecteur permet au feu de position de se désengager en toute sécurité sans endommager le feu combiné. L'ensemble comprend tous les éléments nécessaires pour fixer un feu d'angle à un feu combiné. - Les feux des groupes HOR 108 et HOR 101 sont homologués pour la compatibilité lumineuse et électromagnétique (**CEM**). - Le niveau de protection **IP 68** garantit la protection du feu contre la poussière et l'humidité, et en combinaison avec la plage de température de fonctionnement (**de -30 degrés C à + 50 degrés C**), le feu peut être utilisé dans toutes les situations, même les conditions les plus difficiles. - Les cabochons de feux MAVIC sont recouverts d'un revêtement spécial qui garantit une haute résistance aux rayures accidentelles et aux dommages mécaniques. - Tension de fonctionnement universelle **12 V** et **24 V**. Notre offre comprend également des feux combinés MAVIC avec réflecteur et feu de position sur flèche: **LZD 3051/H101 (gauche)**, **LZD 3052/H101 (droit)**. **Fonctions de ce lot de lampes et consommation d'énergie à 12/24 volts:** - feu de position arrière NEON (2/4 W); - feu stop NEON (10/10 W); - clignotant arrière NEON (4/13 W); - feu de recul (2/4,5 W); - feu antibrouillard (4/4 W); - triangle réflecteur (MAVIC); - feu de position sur flèche (0,5/1 W).

