Najnowsza generacja designerskich i nowoczesnych lamp zespolonych MAVIC została rozszerzona o modele ze światłem obrysowym bocznym, wyposażone w peszel oraz gniazdo AMP 7 PIN. Dzięki podwójnemu gniazdu Superseal w korpusie lampy zespolonej istnieje możliwość prostego podłączenia zintegrowanej lampy pozycyjnej bocznej oraz oświetlenia tablicy rejestracyjnej w pojeździe lub wiązki zasilającej lampy obrysowe. Zestawy lamp o kodach LZD 3051/H93/AMP (lewa) oraz LZD 3052/H93/AMP (prawa) z odblaskiem przeznaczone są do samochodów dostawczych, ciągników siodłowych, autolawet, większych pojazdów specjalistycznych oraz rolniczych. Lampy grupy HOR 108A oraz HOR 93 posiadają homologacje świetlną oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Lampy są całkowicie hermetyczne (zgodność ze stopniem ochrony przed zawilgoceniem IP 68), a zakres temperatury pracy wynosi od -30 st. C do + 50 st. C. Klosze lamp MAVIC pokrywane są specjalną powłoką, dzięki czemu zwiększona została odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Zaletą tych zestawów lamp jest również ich uniwersalne napięcie pracy 12 V i 24 V. W naszej ofercie posiadamy również lampy zespolone MAVIC z trójkątem odblaskowym i lampą obrysową LZD 3049/H93/AMP (lewa), LZD 3050/H93/AMP (prawa). MAVIC by HORPOL. Światło, które odmieni Twój pojazd! - Horpol

LZD 3051/H93/AMP

NAJNOWSZA GENERACJA DESIGNERSKICH I NOWOCZESNYCH LAMP ZESPOLONYCH **MAVIC** ZOSTAŁA ROZSZERZONA O MODELE **ZE ŚWIATŁEM OBRYSOWYM BOCZNYM**, WYPOSAŻONE W **PESZEL** ORAZ GNIAZDO **AMP 7 PIN.** DZIĘKI PODWÓJNEMU GNIAZDU SUPERSEAL W KORPUSIE LAMPY ZESPOLONEJ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PROSTEGO PODŁĄCZENIA ZINTEGROWANEJ LAMPY POZYCYJNEJ BOCZNEJ ORAZ OŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ W POJEŹDZIE LUB WIĄZKI ZASILAJĄCEJ LAMPY OBRYSOWE. ZESTAWY LAMP O KODACH **LZD 3051/H93/AMP** (LEWA) ORAZ **LZD 3052/H93/AMP** (PRAWA) **Z ODBLASKIEM** PRZEZNACZONE SĄ DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH, CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH, AUTOLAWET, WIĘKSZYCH POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH ORAZ ROLNICZYCH. LAMPY GRUPY HOR 108A ORAZ HOR 93 POSIADAJĄ HOMOLOGACJE ŚWIETLNĄ ORAZ KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC). LAMPY SĄ CAŁKOWICIE HERMETYCZNE (ZGODNOŚĆ ZE STOPNIEM OCHRONY PRZED ZAWILGOCENIEM IP 68), A ZAKRES TEMPERATURY PRACY WYNOSI OD -30 ST. C DO + 50 ST. C. KLOSZE LAMP MAVIC POKRYWANE SĄ SPECJALNĄ POWŁOKĄ, DZIĘKI CZEMU ZWIĘKSZONA ZOSTAŁA ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA I USZKODZENIA MECHANICZNE. ZALETĄ TYCH ZESTAWÓW LAMP JEST RÓWNIEŻ ICH UNIWERSALNE NAPIĘCIE PRACY **12 V** I **24 V**. W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY RÓWNIEŻ LAMPY ZESPOLONE **MAVIC Z TRÓJKĄTEM ODBLASKOWYM I LAMPĄ OBRYSOWĄ** LZD 3049/H93/AMP (LEWA), LZD 3050/H93/AMP (PRAWA). ***MAVIC BY HORPOL***. *ŚWIATŁO, KTÓRE ODMIENI TWÓJ POJAZD!*

DONNÉES TECHNIQUES

Catégorie de feux	Feux LED	Nombre de LED
feu multifonction arrière	oui	103
Feu de position arrière	**Feu de gabarit latéral**	**Clignotant arrière**
oui	oui	oui
Feu de stop	**Feu de brouillard**	**Feu de marche arrière**
oui	oui	oui
Catadioptre	**Côté de montage**	**Tension**
oui	gauche	12/24 V
Câble	**Plage de température de fonctionnement**	**Niveau de sécurité**
6x0,5 mm²; longueur du câble 0,3 m, AMP 7 PIN, rond	de -30°C à +50°C	IP68

DESCRIPTION

Najnowsza generacja designerskich i nowoczesnych lamp zespolonych **MAVIC** została rozszerzona o modele **ze światłem obrysowym bocznym**, wyposażone w **peszel** oraz gniazdo **AMP 7 PIN.** Dzięki podwójnemu gniazdu Superseal w korpusie lampy zespolonej istnieje możliwość prostego podłączenia zintegrowanej lampy pozycyjnej bocznej oraz oświetlenia tablicy rejestracyjnej w pojeździe lub wiązki zasilającej lampy obrysowe. Zestawy lamp o kodach **LZD 3051/H93/AMP** (lewa) oraz **LZD 3052/H93/AMP** (prawa) **z odblaskiem** przeznaczone są do samochodów dostawczych, ciągników siodłowych, autolawet, większych pojazdów specjalistycznych oraz rolniczych. Lampy grupy HOR 108A oraz HOR 93 posiadają homologacje świetlną oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Lampy są całkowicie hermetyczne (zgodność ze stopniem ochrony przed zawilgoceniem IP 68), a zakres temperatury pracy wynosi od -30 st. C do + 50 st. C. Klosze lamp MAVIC pokrywane są specjalną powłoką, dzięki czemu zwiększona została odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Zaletą tych zestawów lamp jest również ich uniwersalne napięcie pracy **12 V** i **24 V**. W naszej ofercie posiadamy również lampy zespolone **MAVIC z trójkątem odblaskowym i lampą obrysową** LZD 3049/H93/AMP (lewa), LZD 3050/H93/AMP (prawa). ***MAVIC by HORPOL***. *Światło, które odmieni Twój pojazd!*
Funkcje zestawu lamp oraz poboru mocy przy napięciu 12/24 V: – światło pozycyjne tylne NEON (2/4 W); – światło hamowania NEON (10/10 W); – kierunkowskaz tylny NEON (4/13 W); – światło cofania (2/4,5 W); – światło przeciwmgielne (4/4 W); –

Najnowsza generacja designerskich i nowoczesnych lamp zespolonych MAVIC została rozszerzona o modele ze światłem obrysowym bocznym, wyposażone w peszel oraz gniazdo AMP 7 PIN. Dzięki podwójnemu gniazdu Superseal w korpusie lampy zespolonej istnieje możliwość prostego podłączenia zintegrowanej lampy pozycyjnej bocznej oraz oświetlenia tablicy rejestracyjnej w pojeździe lub wiązki zasilającej lampy obrysowe. Zestawy lamp o kodach LZD 3051/H93/AMP (lewa) oraz LZD 3052/H93/AMP (prawa) z odblaskiem przeznaczone są do samochodów dostawczych, ciągników siodłowych, autolawet, większych pojazdów specjalistycznych oraz rolniczych. Lampy grupy HOR 108A oraz HOR 93 posiadają homologacje świetlną oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Lampy są całkowicie hermetyczne (zgodność ze stopniem ochrony przed zawilgoceniem IP 68), a zakres temperatury pracy wynosi od -30 st. C do + 50 st. C. Klosze lamp MAVIC pokrywane są specjalną powłoką, dzięki czemu zwiększona została odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Zaletą tych zestawów lamp jest również ich uniwersalne napięcie pracy 12 V i 24 V. W naszej ofercie posiadamy również lampy zespolone MAVIC z trójkątem odblaskowym i lampą obrysową LZD 3049/H93/AMP (lewa), LZD 3050/H93/AMP (prawa). MAVIC by HORPOL. Światło, które odmieni Twój pojazd! - Horpol

odblask (MAVIC); – światło obrysowe boczne z odblaskiem (0,9/1,9 W).