

LZD 2789/W2

FEU AVANT MULTIFONCTION CLEOFRONT, VERSION LATÉRALE LZD 2789/W2

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 115F	feu multifonction avant	oui
Nombre de LED	Feu de position avant	Clignotant avant
32	oui	oui
Côté de montage	Tension	Câble
universel	12/24 V	3x0,5 mm ² ; longueur de câble 1 m
Plage de température de fonctionnement	Niveau de sécurité	
de -30°C à +50°C	IP 68	

DESCRIPTION

Le feu multifonction **CLEOfont LZD 2789/W2** est une lampe compacte au design moderne fabriquée à partir de matériaux de haute qualité et faisant appel à la technologie LED économique en énergie, laquelle assure un très bon rendement lumineux pour une très faible consommation. La lampe est parfaitement hermétique (conforme à l'indice de protection contre l'eau IP 68) et la plage de température de fonctionnement s'étend de -30 °C à + 50 °C. Seules des diodes de marques réputées sont utilisées dans la production. Elles sont au nombre de 32 exemplaires. De plus, le fonctionnement de la lampe est garanti sans interférences avec les autres dispositifs électriques ou électroniques du véhicule, ce que confirme son approbation de compatibilité électromagnétique(EMC). Les feux **LZD 2789/W2 avec fixation latérale** peuvent être installés de manière universelle ou être montés sur le côté gauche ou droit du véhicule, verticalement ou horizontalement. Lampe équipée de fonctions d'éclairage: feu de position avant avec effet **NEON** et clignotant avant. Ce modèle convient parfaitement entre autres aux machines agricoles, engins du BTP, véhicules spécialisés, chariots élévateurs, quads, véhicules électriques légers ou véhicules des services municipaux.

Consommation électrique pour une tension de 12 V: – feu de position avant (1,6 W); – clignotant avant (4,1 W).

Consommation électrique pour une tension de 24 V: – feu de position avant (3,6 W); – clignotant avant (4,6 W).

